

C6 Medical Vakuum-Kammermaschine

Technisches Datenblatt

Kosteneffiziente und vollständig validierte Verpackungslösung

Um den Regulierungen von ISO, FDA und MDR gerecht zu werden, bietet VC999[®] Medical Division einen vollständig validierten Verpackungsprozess an. Dieser Prozess umfasst Maschine, Verpackungsmaterial und deren Validierung, was Ihnen ermöglicht, schnell eine flexible, kostenoptimierte Medical-Verpackungslösung zu implementieren. Die Lösung bietet eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren für gängige Materialien wie PA/PE, Tyvek[®] und Papier/Folie. Unsere C6 Maschine deckt nahezu alle Anwendungen ab und minimiert Ihre Requalifizierungskosten.




Fakten

Nutzbare Kammergrösse	825 x 446 x 160 mm *
Aussenmass ohne Panel	1189 x 969 x 1084 mm *
Schweisschienenlängen	825 mm / 2 x 446 mm
Gewicht ohne Pumpe	305 kg
Maschinenzyklus	bis 3 Zyklen / min
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 / 50 Hz / 25 AT / 9 kW **
Druckluft	
Betriebsdruck	5-8 bar
Druckluftverbrauch	4 NL/Zyklus
Schlauchanschluss	ID 9 mm
Vakuumpumpe	205 m ³ / h
Schweiss- und Trenntechnologie	oben Gegenlage unten
Vorbelüftung (Softbelüftung)	serienmässig
Verdampfungspunktsensor (H ₂ O-Sensor)	serienmässig
MAP (Schutzgasoption)	optional Ø innen 7 mm
Füllplatten	serienmässig
Automatischer Deckel	serienmässig
Fahrbarer Unterbau	ja



Nutzbare Produktbereich



* Breite x Tiefe x Höhe




** Spannungsvarianten auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten



- Hygienisches Design – einfach zu reinigen
Servicefreundlich
- Robustes Bedienpanel mit Touchscreen
Angenehme Bedienerhöhe
Intuitive Benutzeroberfläche
USB-Anschluss für Rezeptverwaltung
Passwortschutz
- Monitoring von Temperatur,
Druck, Zeit, Vakuum –
alle Parameter qualifiziert
- Soft-Air Vorbelüftung, frei wählbar,
verhindert bei spitzen Produkten das
Durchstossen der Beutel
- Automatischer Deckelantrieb und
Zyklusstart beim Schliessen des
Deckels
- Beste Rückbegasungswerte
danke 99.9% Vakuum
- Leistungsstarke, externe
High-Speed-Vakuumpumpe
- Elektronische Temperaturregelung beim Siegeln
Kein externes Kühlsystem notwendig
- Für alle medizinischen Verpackungsarten wie Tyvek®,
PA/PE, Papier/Folie, etc., High Performance für nahezu
alle Anwendungen
- IQ / OQ / PQ qualifiziert, engste Toleranzen garantiert
Requalifizierung durch geschultes VC999® Service Team
Erfüllung aller internationaler Medizintechnikstandards
- Beleuchtung der
kompletten Kammer
- Kabelfreie, geklickte
Schweisschienen im Deckel
- Separat steuerbare Schweiss-
und Trennnaht (10 mm)

Optionen & Zubehör

1. VC999-Kammermaschinen sind auch mit MAP erhältlich. Besonders geeignet für druckempfindliche oder spitze Produkte – verhindert das Durchstossen der Beutel
2. Ausgelagerte Pumpe zur Lärm-/Geruchs-/Fremdpartikel und Wärmereduktion
3. Positionierplatte mit oder ohne Bügel in zwei verschiedenen Höhen



GMP-Audittrail | Lückenlose Aufzeichnung aller Zugriffe und Aktionen – transparenter und sicherer Nachweis

1. Lückenlose Aufzeichnung von Bedienhandlungen, Fehlermeldungen und Prozessdaten
2. Personalisierte Bedienernutzung: Persönlicher Login (auch per USB-Stick)
3. Datenaustausch (per txt oder pdf) per USB-Stick oder Netzwerkschnittstelle
4. Auftragsdatenerfassung per Barcodescanner
5. Fernzugriff

Verpackungsmaterial | Vorvalidierte Beutel für PA/PE, Tyvek® / Folie und Papier – Shelf-life bis zu 10 Jahren

