

K5S Vakuum-Kammermaschine

Technisches Datenblatt

Die kompakte Leistung für effizientes Verpacken

Wirtschaftlich, leicht bedienbar, platzsparend und gesamtheitlich auf Hygiene ausgelegt. Die auf Rollen platzierte Maschine bietet durch ihre Mobilität eine entsprechende Flexibilität und ist dafür geeignet verschiedenste Produktgrößen in Beutel sicher zu verpacken. Ihre variablen Eigenschaften macht die K5S zu einem zuverlässigen Partner für das anspruchsvolle Umfeld einer Metzgerei, wie auch zu einer geeigneten Lösung für das Einsatzgebiet der Gemüse- & Obstindustrie. Die K5S verarbeitet mit hoher Zuverlässigkeit das gewünschte Produktionsvolumen – auch in rauer Produktionsumgebung.




Fakten

Nutzbare Kammergrösse	695 x 480 x 205 mm *
Aussenmass ohne Panel	939 x 969 x 1074 mm *
Schweisssschienenlängen	695 mm / 480 mm
Gewicht mit Pumpe	348 kg
Maschinenzyklus	bis 3 Zyklen / min
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 / 50 Hz / 4 kW **
Druckluft	nein
Vakuumpumpe	106 m ³ / h
Schweiss- und Trenntechnologie	oben Gegenlage unten
Vorbelüftung (Softbelüftung)	serienmässig
Verdampfungspunktsensor (H ₂ O-Sensor)	serienmässig
MAP (Schutzgasoption)	optional
Füllplatten	serienmässig
Automatischer Deckel	nein
Evakuierungsarten	bis zur Verdampfung bis zum Sollwert in Stufen zum Sollwert auf Zeit (Notbetrieb)
Fahrbarer Unterbau	ja
Beutelrestabsaugung	nein



Nutzbare Produktbereich



* Breite x Tiefe x Höhe

** Spannungsvarianten auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten



Hygienisches Design
Leichte Bedienung
Servicefreundlich

Automatischer Zyklusstart beim
manuellen Schliessen des Deckels

Erhöhter Absaugstutzen im Kammerdeckel

Kabelfreie, geklickte Schweisschienen
sind im Deckel eingebaut

Benutzeroberfläche
ist mehrsprachig

Separat steuerbare
Schweiss- und Trennnaht

Passwortschutz für hinterlegte
Rezepte (Programme)

Verdampfungspunkterkennung,
Stufenvakuum, Zwischenbelüftung,
Vorbelüftung:
Einsparung von Energiekosten und
maximale Produktqualität


Keine Druckluft für den Betrieb
der Maschine erforderlich

Fahrbarer Unterbau



Optionen & Zubehör

1. VC999-Kammermaschinen sind auch mit MAP erhältlich
2. Einsatz für das Verpacken von Flüssigkeiten
3. Ausgelagerte Pumpe zur Lärm-/Geruchs- und Wärmereduktion
4. Erweiterung zur manuellen Schrumpflinie
5. Einfüllschaufel-Set



Verpackungsmaterial | Die passenden Beutel für jedes Kundenbedürfnis

