

K6S Kamrás vákuumcsomagoló gép

Technikai adatlap

Funkcionalitás tökéletesség

Költséghatékony, könnyen kezelhető, helytakarékos és összességében higiénikus. Ez a mobil szabadon álló modell évek óta megbízhatóan működik, és a legkülönbözőbb termékeket csomagolja zacskóba. Legyen szó hentesáruról, gyümölcs- vagy zöldségfeldolgozóról – biztos lehet benne, hogy minden termék tökéletesen be van csomagolva. A K6S nagy megbízhatósággal dolgozza fel a kívánt gyártási mennyiséget – még zord gyártási környezetben is.



Kamra belső mérete	920 x 480 x 214 mm *
Külső méretek	1189 x 969 x 1084 mm *
Hegesztőszínek hossza	920 mm / 480 mm
Súly szivattyúval	496 kg
Ciklusok száma	3 ciklus/perc
Elektromoscsatlakozás	400 V / 3 / 50 Hz / 9 kW **
Sűrített levegő	
Üzemi nyomás	6 bar
Sűrített levegő felhasználás	4 NL/ciklus
Tömlő csatlakozás	ID 9 mm
Vacuum szivattyú	205 m ³ / h
Hegesztés és vágás	igen
Előszellőztetés (lágyszellőztetés)	standard
Párolgási pont érzékelő (H ₂ O érzékelő)	standard
MAP védő gáz	opcionális
Alátétek	standard
Automatikus fedél	standard
Vákuumozási típusok	Párolgásig Beállított értékig Fokozatos vákuum Időalapú
Kerék	igen
Elszívó	nem



Hasznos terület





Higiénikus kialakítás
Egyszerű kezelés
Kezelőbarát

A fedélbe vezeték nélküli,
bepattintható hegesztősínek
vannak beépítve

Szívónyílás a kamra fedelében

Külön vezérelhető hegesztés
és vágás.

Párolgási pont felismerése,
szakaszos vákuumozás, köztes
szellőztetés, előszellőztetés:
Energiaköltség-megtakarítás és
maximális termékminőség.

Többnyelvű kezelőfelület


Jelszavas védelemtárolt
receptek (programok)

Automatikus ciklus
indítás és fedél
csukás.

Kerekek

Opciók & Kiegészítők

1. A VC999 kamrás csomagológép változtatható kamranyomással.
2. Folyadék csomagolás.
3. Külső szivattyú a hő és a hang csökkentése érdekében.
4. Kézi zsugorvonal előkészítés.
5. Töltő lapátok.



Csomagolóanyagok | A megfelelő táska az ügyfél minden igényéhez

