

K6S Vakuum-Kammermaschine

Technisches Datenblatt

Die funktionelle Perfektion

Wirtschaftlich, leicht bedienbar, platzsparend und gesamtheitlich auf Hygiene ausgelegt. Die auf Rollen platzierte Maschine bietet durch ihre Mobilität eine entsprechende Flexibilität und ist dafür geeignet verschiedenste Produktgrössen in Beutel sicher zu verpacken. Ihre variablen Eigenschaften macht die K6S zu einem zuverlässigen Partner für das anspruchsvolle Umfeld einer Metzgerei, wie auch zu einer geeigneten Lösung für das Einsatzgebiet der Gemüse- & Obstindustrie. Die K6S verarbeitet mit hoher Zuverlässigkeit das gewünschte Produktionsvolumen – auch in rauer Produktionsumgebung.



Fakten


Nutzbare Kammergrösse	920 x 480 x 214 mm *
Aussenmass ohne Panel	1189 x 969 x 1084 mm *
Schweisschienenlängen	920 mm / 480 mm
Gewicht mit Pumpe	496 kg
Maschinenzyklus	bis 3 Zyklen / min
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 / 50 Hz / 9 kW **
Druckluft	
Betriebsdruck	6 bar
Druckluftverbrauch	4 NL/Zyklus
Schlauchanschluss	ID 9 mm
Vakuumpumpe	205 m ³ /h
Schweiss- und Trenntechnologie	oben Gegenlage unten
Vorbelüftung (Softbelüftung)	serienmässig
Verdampfungspunktsensor (H ₂ O-Sensor)	serienmässig
MAP (Schutzgasoption)	optional
Füllplatten	serienmässig
Automatischer Deckel	serienmässig
Evakuierungsarten	bis zur Verdampfung bis zum Sollwert in Stufen zum Sollwert auf Zeit (Notbetrieb)
Fahrbarer Unterbau	ja
Beutelrestabsaugung	nein

* Breite x Tiefe x Höhe

** Spannungsvarianten auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten



Nutzbare Produktbereich





Hygienisches Design
Leichte Bedienung
Servicefreundlich

Kabelfreie, geklickte Schweisssschienen
sind im Deckel eingebaut

Erhöhter Absaugstutzen im Kammerdeckel

Separat steuerbare
Schweiss- und Trennnaht

Verdampfungspunkterkennung,
Stufenvakuum, Zwischenbelüftung,
Vorbelüftung:
Einsparung von Energiekosten und
maximale Produktqualität

Benutzeroberfläche
ist mehrsprachig

Passwortschutz für hinterlegte
Rezepte (Programme)



Automatischer Zyklusstart beim
Schliessen des Deckels

Fahrbarer Unterbau



Optionen & Zubehör

1. VC999-Kammermaschinen sind auch mit MAP erhältlich
2. Einsatz für das Verpacken von Flüssigkeiten
3. Ausgelagerte Pumpe zur Lärm-/Geruchs- und Wärmereduktion
4. Erweiterung zur manuellen Schrumpflinie
5. Einfüllschaufel-Set



Verpackungsmaterial | Die passenden Beutel für jedes Kundenbedürfnis

