

K7S Vakuum-Kammerbandmaschine

Technisches Datenblatt



Fakten

Nutzbare Kammergrösse	860 x 640 x 250 mm *
Aussenmass	2845 x 1068 x 1648 mm *
Schweisssschienenlänge	2 x 860 mm
Abstand zw. Schienen	640 mm
Schweisshöhen wählbar	25 / 40 / 80 mm
Elektrischer Anschluss **	380-400 V / 3 / 50 Hz
Pumpenvarianten **	305 m³/h 7.5 kW 475-562 m³/h 9.7 kW
Gewicht	815 kg
Maschinenzyklus ¹	bis 4 Zyklen / min
Druckluft (Betriebsdruck)	5 bar / 30 NL/Zyklus / ID 9
Schweiss- und Trenntechnologie	Bi-Direktional: oben/unten Uni-Direktional: von oben
Stufenvakuum	serienmässig
Zwischenbelüftung	serienmässig
Vorbelüftung (Softbelüftung)	serienmässig
Verdampfungspunktsensor (H ₂ O-Sensor)	serienmässig
Automatischer Deckel	serienmässig
Externe Pumpe	optional
Füllkörper	optional
Beutelrestabsaugung	optional
Profiliertes Transportband	optional

* Breite x Tiefe x Höhe

** Spannungs- und Pumpenvarianten auf Anfrage

¹ Abhängig von Produkt, Feuchtigkeit, Temperatur, Enddruck und Pumpenkombination

Technische Änderungen vorbehalten

Die Vielseitige und Platzsparende

Wirtschaftlich, vielseitig, solide, schnell, leicht zu bedienen, platzsparend, wertbeständig und gesamtheitlich auf Hygiene ausgelegt. Die K7S ist die ideale Vakuumverpackungsmaschine für die vielseitige industrielle Produktion.

Diese Maschine bietet ein hohes Leistungsniveau und solide Ergebnisse, unabhängig davon, ob es sich um das Verpacken einer Produktgrösse im Dauerbetrieb oder um eine Vielzahl von Aufträgen handelt. Die K7S wird im Food und Non-Food-Bereich eingesetzt. Mit dieser Vakuum-Kammerbandmaschine werden Produkte aller Art sicher und qualitativ einwandfrei verpackt.



Nutzbare Produktbereich





Optionen & Zubehör

1. Profiliertes Transportband
2. Automatische Restbeutelabsaugung (AG9)
3. Füllkörper zur Reduktion der Vakuumierdauer
4. Auslaufrollen
5. Transportband (Übergabeband)
6. Zwischenschiene für Schweißhöhe 80 mm
7. Umlenkrollen
8. Fernzugriff
9. Erweiterung zur Verpackungslinie

