

K9 Vakuum-Kammerbandmaschine

Technisches Datenblatt



Fakten

Nutzbare Kammergrösse	1500 x 910 x 285 mm *
Aussenmass	4391 x 1330 x 1700 mm *
Schweisssschienenlänge	2 x 1500 mm
Abstand zw. Schienen	900 mm
Schweisshöhen wählbar	30 / 60 mm
Elektrischer Anschluss **	380-480 V / 3 / 50 Hz / 60 Hz
Vakuumpumpe **	3x 2575-3125 m³/h 30 kW 2x 1306-1560 m³/h 19 kW
Gewicht	1720 kg
Maschinenzyklus ¹	bis 3 Zyklen / min
Druckluft (Betriebsdruck)	6 bar / 10 NL/Zyklus / ID 9
Schweiss- und Trenntechnologie	Bi-Direktional: oben/unten Uni-Direktional: von oben
Stufenvakuum	serienmässig
Zwischenbelüftung	serienmässig
Vorbelüftung (Softbelüftung)	serienmässig
Verdampfungspunktsensor (H ₂ O-Sensor)	serienmässig
Automatischer Deckel	serienmässig
Externe Pumpe	optional
Füllkörper	optional
Beutelrestabsaugung	optional
Profiliertes Transportband	optional
Getaktetes Einlaufband	optional

Die Vielseitige

Wirtschaftlich, vielseitig, solide, schnell, leicht zu bedienen, wertbeständig und gesamtheitlich auf Hygiene ausgelegt. Die K9 ist die ideale Vakuumverpackungsmaschine für die vielseitige industrielle Produktion. Diese Maschine bietet ein hohes Leistungsniveau und solide Ergebnisse, unabhängig davon, ob es sich um das Verpacken einer Produktgrösse im Dauerbetrieb oder um eine Vielzahl von Aufträgen handelt.

Die K9 wird im Food und Non-Food-Bereich eingesetzt. Mit dieser Vakuum-Kammerbandmaschine werden auch grosse Produkte sicher und qualitativ einwandfrei verpackt.



Nutzbare Produktbereich



* Breite x Tiefe x Höhe

** Spannungs- und Pumpenvarianten auf Anfrage

¹ Abhängig von Produkt, Feuchtigkeit, Temperatur,

Enddruck und Pumpenkombination

Technische Änderungen vorbehalten



Optionen & Zubehör

1. Profiliertes Transportband
2. Getaktetes Einlaufband
3. Automatische Restbeutelabsaugung (AG9)
4. Füllkörper zur Reduktion der Vakuumierdauer
5. Auslaufrollen
6. Transportband (Übergabeband)
7. Zwischenschienen für Schweisshöhe 60 mm
8. Umlenkrollen
9. Fernzugriff
10. Erweiterung zur Verpackungslinie

