

TR2S Trockner

Technisches Datenblatt

Zuverlässige und vollautomatische Trocknung

Der TR2S ist ein vollautomatischer Durchlauftrocknungstunnel zum Trocknen von Produktpackungen, welche vorgängig geschrumpft worden sind. Die zuverlässige Trocknung ist soweit ausreichend, dass die Produkte direkt nach dem Trocknungsprozess etikettiert oder kartoniert werden können. Durch diesen automatischen, kontinuierlichen Durchlauf werden hohe Produktionsmengen erreicht. Die Maschine arbeitet ohne Druckluft und energiesparend. Der TR2S ergänzt eine Vakuum-Kammerbandmaschine und einen Schrumpftank/-tunnel zu einer leistungsstarken Produktionslinie.




Fakten

Produktbereich	1120 x 850 x 330 mm *
Produktgewicht max.	60 kg
Aussenmass	1200 x 1300 x 1750 mm *
Gewicht	610 kg
Zyklus pro min	kontinuierlich
Automatisierter Prozess	kontinuierlicher Durchlauf
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 / 50 Hz / 9 kW **
Wasserablass	Ø 30 mm
Bandgeschwindigkeit	0.09-0.25 m/s



Trocknungsverfahren

Das Produkt wird von oben per Luftmesser und von unten über Luftdüsen mit einem kräftigen Luftstrahl abgeblasen. Diese Lufttechnik passt sich automatisch der Produktkontur an.



* Breite x Tiefe x Höhe

** Spannungsvarianten auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten



Optionen & Zubehör

1. Transportverlängerung einlaufseitig
2. Wählbare Durchlaufrichtung
3. Fernzugriff
4. Transportwagen
5. Freistehende Auslaufrollenbahn als Auffang- und Abtropfzone
6. Einlaufrollen
7. Auslaufrollen
8. Erweiterung zur Verpackungslinie

